



TECNICA 211/S



Panoramica

TECNICA 211/S

cod. 816236

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innescio a striscio.

Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.

Caratteristiche:

- struttura robusta e rialzata contro polvere, acqua e sporco;
 - compatta e leggera;
 - display per visualizzazione della corrente di saldatura;
 - elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione;
 - dispositivi arc force, hot start, anti-stick;
 - protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).
- Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.



MMA TIG DC SCRATCH



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE EAC



1 PH 230V

Dati tecnici



CODICE 816236



TENSIONE A VUOTO MAX 82 V



RENDIMENTO 86 %



TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V



CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 36 A



FATTORE DI POTENZA (cosφ) 0,7



FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz



CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 19 A



D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 4 mm



TECNICA 211/S

	CAMPO REG.NE CORRENTE 10 - 180 A		POTENZA ASSORBITA MAX 5,6 kW		GRADO DI PROTEZIONE IP23
	%USE (USO A 20°C) 95% @ 180A		POTENZA ASSORBITA AL 60% 3,1 kW		DIMENSIONI 32,5 x 42,5 x 17,5 cm
	CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 180 @ 20 % A		POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE 8 kW		PESO 5,81
	CORRENTE IN DC 110 A		FUSIBILE DI RETE 16 A		

Accessori in dotazione

CAVO TW05V-A 1X025 L=1.80M SPINA - 124589

VALIGETTA IN PLASTICA - 322800



TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A - 712030



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260