PULLER 4000

Panoramica

PULLER 4000
cod. 828129
Sistema elettronico controllato a microprocessore per la riparazione di lamiere, adatto per applicazioni in carrozzeria.
Regolazione della corrente di saldatura in base all'elemento da puntare (stella per trazione, rondella asolata, perno, filo ondulato, etc).
Completo di:
- pistola manuale,
- cavo di massa con massa a puntare,
- estrattore,
- mandrino,
- stelle per trazione.

1 PH 230V

MARCATURA CE

CERTIFICAZIONE EAC

Dati tecnici

CODICE 828129	POTENZA NOMINALE X=50% 1,2 kW	DIMENSIONI 39 x 26 x 22,5 cm
TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	FUSIBILE DI RETE 16 A	PESO 16
FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,8	CODICE EAN 8004897228501
CORRENTE PUNTATURA PICCO 2600 A	CORRENTE DI PUNTATURA MAX 1800 A	PEZZI / PALLET 18 pz/pallet
TENSIONE A VUOTO MAX 5,6 V	RAPPORTO DI INTERMITTENZA 1,5 %	PEZZI / PALLET - B 12 pz/pallet B
POTENZA ASSORBITA MAX 7 kW	GRADO DI PROTEZIONE IP22	

Accessori in dotazione

ROSETTA 3 PUNTE - 680001	null - 713612