# TECHNOLOGY TIG 230 DC-HF/LIFT VRD

WITH WELDING ACCESSORIES | PULSE | EASY PULSE | THINSPOT | VRD VOLTAGE REDUCTION DEVICE | STEEL STAINLESS STEELS

## Panoramica

**TECHNOLOGY TIG 230 DC-HF/LIFT VRD**
cod. 852055
Saldatrice inverter TIG (innesco alta frequenza HF o LIFT), TIG PULSATO ed MMA in corrente continua (DC), controllata a microprocessore.
Impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio inox, titanio, rame, nichel e loro leghe.
Caratteristiche:
- funzionamento in pulsato e pulsato EASY
- regolazioni TIG: "bi-level", corrente iniziale/finale, tempo di puntatura, post gas, pre gas, rampa di salita e discesa della corrente, balance DC AC, frequenza onda quadra
- utility THINSPOT per una rapida e precisa saldatura a punti
- regolazioni MMA: arc force e hot start
- dispositivo anti-stick
- dispositivo VRD
- predisposizione per comando a distanza
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente.

Completa di accessori per la saldatura TIG.

TIG HF-LIFT MMA DC — TIG DC HF/LIFT MMA

REMOTE CONTROL — COMANDI A DISTANZA

EAC — CERTIFICAZIONE EAC

1 230V — 1 PH 230V

CE — MARCATURA CE

## Dati tecnici

CODE — CODICE 852055

A MAX — CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 36 A

φ — FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,7

# TECHNOLOGY TIG 230 DC-HF/LIFT VRD

- TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V
- CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 26 A
- D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 4 mm
- FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz
- POTENZA ASSORBITA MAX 6 kW
- GRADO DI PROTEZIONE IP23
- CAMPO REG.NE CORRENTE 10 - 220 A
- POTENZA ASSORBITA AL 60% 4,1 kW
- DIMENSIONI 43 x 17,6 x 34 cm
- CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 220 @ 30 % A
- FUSIBILE DI RETE 20 A
- PESO 14,75
- CORRENTE IN DC 125 A
- RENDIMENTO 86 %
- CODICE EAN 800489796588 8
- TENSIONE A VUOTO MAX 95 V

## Accessori in dotazione

ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT - 432036

RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 12 L\min - 722119

TOLEDO 300 PINZA DI MASSA - 712231

ST26 TORCIA TIG AX50 4M - 742614

CABLE 25 MMQ 3 M ATLAS 50MMQ - 713504